乐洁牌JLL5310GSSDFE6型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	乐洁牌	公告批次	359
产品名称	乐洁牌JLL5310GSSDFE6型洒水车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	20
额定质量(kg)	20095/20030	外形尺寸(mm)	10100×2550×3200
整备质量(kg)	10775	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/10	前悬/后悬(mm)	1400/2500
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.选用1995+2855+1350mm轴距;2.罐体外形尺寸(长轴×短轴×长):2440×1750×6540(mm),罐体总容量21.02立方米,罐体有效容积20立方米,装载介质:水,密度1000千克/立方米;3.侧防护装置材料为Q355,与车辆采用螺栓连接;后防护装置材料为Q355,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为:180×60(mm),离地高度为450mm;4.安装ABS,ABS控制器型号/生产企业:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5.随底盘选装驾驶室外观;选装驾驶室前面罩;选装后处理隔热板;选装仅颜色不同的前面罩和前保险杠;可不选装前雾灯;6.该车装备有水罐、水路及作业装置等,用于道路清洗,绿化喷洒等作用.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1310B1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+2855+1350/1995+4000+1350/1995+4350+1350 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/3/3/3/4/3/3/10 等	前轮距(mm)	1934/1934/1960/1960/2010/2010 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
D7.0NS6B350	东风康明斯发动机有限公司	7000	257
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
D7.0NS6B330	东风康明斯发动机有限公司	7000	243
DDi75E385-60	东风商用车有限公司	7500	283

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	劲旅环境科技股份有限公司	**企业网址**	