# 绵专牌 MYZ5180GPSEQ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 绵专牌 | 公告批次 | 359 |
| 产品名称 | 绵专牌 MYZ5180GPSEQ6 型绿化喷洒车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 10670/10735 | 外形尺寸(mm) | 8300×2500×3150 |
| 整备质量(kg) | 7135 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3/2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2540 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 105 |
| 备注: | 该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成;罐体总容量(立方米)为 11.2,罐体有效容积(立方米)为 10.67;罐体外形尺寸长(mm)×长轴(mm)×短轴(mm): 5100×2250×1450;侧、后防护材料均为 Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护断面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高 450mm;仅选用 4500(mm)轴距;ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3600/3950/4500 等 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7/8/-/7/7+3 等 | 前轮距(mm) | 1862/1933/1949 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806/1865 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: |
| 改装说明 | 改装配置: |
| 产品报价 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 | **企业网址** | |