# 四钻牌 SZA5311GXH6 型下灰车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 四钻牌 | 公告批次 | 359 |
| 产品名称 | 四钻牌 SZA5311GXH6 型下灰车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 14.27 |
| 额定质量(kg) | 13150 | 外形尺寸(mm) | 11550×2550×3550 |
| 整备质量(kg) | 17720 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 25/10 | 前悬/后悬(mm) | 1515/2935 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/9000/9000 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注: | 罐体有效容积:14.27 立方米;罐体直段长度为 5560mm,横断面为圆形,直径为 2000mm。运输介质: 固井专用水泥(密度:900 千克/立方米)。顶部封闭不可开槽,后部不可开启。本车底盘仅选用 WP10H375E62 发动机,发动机最大净功率值:271Kw,轮胎规格 12.00R20/18PR。油耗申报值为 34.56L/100km。安装(带卫星定位功能的)行驶记录仪。选装尾部除尘器。侧面防护装置材料材质:Q235,断面尺寸:120×25mm,离地高度:550mm,与车身连接方式为螺栓连接。后下防护装置材料材质:Q235,断面尺寸:120×60mm,离地高度:500mm,与车身连接方式为螺栓连接。ABS 系统型号为 ABS-E,生产企业为采埃孚汽车科技(上海)有限公司。该车型可选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | ND2310GD6J7Z01 | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 北奔牌 | 生产企业 | 北奔重型汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1500+4150+1450/1500+4750+1450/1500+5050+1450 | | |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 12/12/13 | 前轮距(mm) | 1995/1995 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800/1800 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| WP10H350E62<br>WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司 | 9500<br>9500 | 257<br>276 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北四钻石油设备股份有限公司 | **企业网址** | |