金龙牌 XMQ3310FCEV01 型燃料电池自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金龙牌	公告批次	359
产品名称	金龙牌 XMQ3310FCEV01 型燃料电池自卸汽车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	14500/13570	外形尺寸(mm)	长 10310；宽 2550；高 3100/3250/3450 等
整备质量(kg)	16370/17300	货厢尺寸(mm)	长 5600；宽 2300；高 900/1200/1500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/19	前悬/后悬(mm)	1550/1760
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	1.驾驶室可选装前围造型、灯具、保杠;选装后视镜;选装侧围造型;可选装驾驶室车顶装饰件;可选装不同外观驾驶室面罩;2.该车装有液压举升机构,自卸方式为后卸;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.可选装不同外观车厢;可选装不同外观环保折叠篷布或环保盖,可选装驾驶室车顶装饰件,可选装不同外观驾驶室面罩;5.驱动电机额定功率:200kW,峰值功率:400kW;6.ABS 系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.左右侧面防护装置材料为 Q345,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q345 钢,断面尺寸为 120×80mm,离地高度为 440mm,连接方式为螺栓连接;8.选装不同栏板高度的货箱,选装不同结构的货箱,选装不同结构形式的活动盖板;9.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装直接式 ETC 车载装置;安装有限速装置,限速装置限速(km/h):89;10.燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/中沁泰康科技能源集团(濮阳)有限公司;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	XMQ3317RFCEV1	底盘名称	燃料电池自卸汽车底盘
商标名称	金龙牌	生产企业	厦门金龙联合汽车工业有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1850+3800+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/10/9/9/12	前轮距(mm)	2020/2020/1960/1960
燃料种类	氢气	后轮距(mm)	1850/1850/1880/1880
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ390XSKL280LG	厦门金龙联合汽车工业有限公司	0	400
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	厦门金龙联合汽车工业有限公司	**企业网址**	