双达牌 ZLQ5257TDYE6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	双达牌	公告批次	359
产品名称	双达牌 ZLQ5257TDYE6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	10.62
额定质量(kg)	10690/10625	外形尺寸(mm)	长 10490/11010/10640 等；宽 2500；高 3650/3750/3860
整备质量(kg)	14180	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1450/2920
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/110
备注:	该车主要专用装置为发电机组、环保喷雾机和水罐;主要用于渣料场、储煤场、建筑及拆迁工地的降尘及除霾作业;该车仅采用轴距(mm)4300+1350 和钢板弹簧悬架的底盘;运输介质:水,介质密度:1000 千克/立方米;罐体总容量:11.15 立方米,罐体有效容积 10.62 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4250×2480×1610。前部安装遥控水炮前伸(mm)520,环保喷雾机后伸(mm):470,620,整车长度/前伸/前悬/轴距/后悬(mm)/后伸(mm)对应关系:10490/0/1450/4300+1350/2920/470,11010/520/1450/4300+1350/2920/470,10640/0/1450/4300+1350/2920/620,11160/520/1450/4300+1350/2920/620;侧面及后下部防护装置的材质为 Q235,连接方式均为螺栓连接;后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高)(mm):60×120,离地高度为:480mm;ABS 系统控制器型号：4460046300，ABS 系统控制器生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;该车型可选装 ETC 车载装置;选装前部不安装遥控水炮;选装环保喷雾机的高压水泵外置安装;选装其他样式的环保喷雾机;仅采用安装 MC07.31-60,MC07.33-60,MC07.34-60，MC07H.29-60,MC07H.33-60,MC07H.35-60 型发动机的底盘。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5256XXYN504GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3875+1400/3900+1350/4275+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/3/5/3/10 等	前轮距(mm)	1998/2035/2022 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60		7360	240
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
WP8.350E61		7800	257
WP8.320E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61		7360	254
WP8.350E62		7800	257

MC07H.35P-61 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07.29-61 MC11H.40-61 MC11H.43-61	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	7360 8240 8240 6870 11050 11050	258 265 279 213 297 319
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	济南中鲁特种汽车有限公司	**企业网址**	