通迈牌 LTM5041XLCJFA1 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	通迈牌	公告批次	359
产品名称	通迈牌 LTM5041XLCJFA1 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2060/2160/2260；高 2950/3080/3180 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/3750；宽 1900/2000/2100；高 1900/2000/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	110/80
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.选装新结构的导流罩.选装导流罩.选装双杠侧防护.选装新前脸驾驶室.选装驾驶室不带“中国一汽”字样.选装工具箱,选装不同侧门结构的驾驶室.车厢选装对开侧门、无侧门.侧门选装 2 合页或 4 合页,后门选装 4 合页.选装爬梯.通风槽铝导轨.选装选装功率相当的其它型号的制冷机组.选装限速装置,限速 80km/h.ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机及对应油耗值(L/100km)为CA4DB1A13E6(11.42),CA4DB1-13E6(10.04),CA4DB1-12E6(10.04),D25TCIF1(11.49),F2.8NS6B156(11.32),F2.8NS6B150(11.32),F2.8NS6B131(11.32),Q23-115E60(11.18),Q23-132E60(11.18),WP2.3NQ130E61(11.41),WP2.3NQ120E61(11.41),490PLUS2(10.77).侧防护及后防护装置所用材料材质为 Q235B,侧、后防护与车架连接方式均为螺栓连接.后防护装置的断面尺寸为 100mm×50mm,离地高度为 400mm. 整备质量对应有备胎和带随车工具的状态.侧板材质为玻璃钢板+聚氨酯发泡,厚度为 80mm,底板材质为玻璃钢板+聚氨酯发泡+胶合板,厚度为 100mm.车厢重量为 740kg.仅用 3300mm 轴距.选装直接供电 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
CA4DB1-12E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	88
CA4DB1A13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95.2
D25TCIF1	中国第一汽车集团有限公司	2499	110
F2.8NS6B156	昆明云内动力股份有限公司	2780	115
F2.8NS6B150		2780	110

F2.8NS6B131 Q23-115E60 Q23-132E60 WP2.3NQ130E61 WP2.3NQ120E61 490PLUS2	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2780 2300 2300 2289 2289 2499	96 85 97 96 88 101
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东通迈车辆制造有限公司	**企业网址**	