帕菲特牌 PFT5441TQZL6A 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	帕菲特牌	公告批次	359
产品名称	帕菲特牌 PFT5441TQZL6A 型清障车		
总质量(kg)	44000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 11145/11265；宽 2550；高 3150/3230
整备质量(kg)	23600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1500/1720/1500/1840
轴荷(kg)	9000/9000/13000/13000	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于托移道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等工作,主要专用装置为绞盘,托举装置;托举质量(kg):20270,20205;侧防护为裙边结构,与附车架焊接为一体,材质为 Q235,后防护以专用装置代替,材质为 Q235,离地高度 470mm;仅采用底盘中 1950+4625+1350 轴距,整车长度对应关系为(mm):11145=1500+1950+4625+1350+1720,11265=1500+1950+4625+1350+1840;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5447TXFV466MF1	底盘名称	消防车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+4600+1400/1950+4625+1350/1950+4800+1400 等		
轮胎规格	385/65R22.5/315/80R22.5 18PR/385/65R22.5/12.00R20 18PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/11/12/4/4/5/4/4/-/-	前轮距(mm)	2110/2110
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1850/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC13H.57-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	422
MC13H.60-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	444
MC11.44-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	327
MC13.48-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	356
MC13.50-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC11.40-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13.50-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC11.43-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	319
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.49-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	363
WP10.5H430E62	中国重型汽车集团有限公司	10520	316
WP10.5H460E62	中国重型汽车集团有限公司	10520	338
WP12.460E62	中国重型汽车集团有限公司	11596	338
WP13.550E62	中国重型汽车集团有限公司	12540	405
WP10H400E62	中国重型汽车集团有限公司	9500	294
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297

WP8S400E62	中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	7420	294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北帕菲特工程机械有限公司	**企业网址**	