兰石集团牌 LSG5460TYL 型压裂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	兰石集团牌	公告批次	359
产品名称	兰石集团牌 LSG5460TYL 型压裂车		
总质量(kg)	46000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	12020×2550×4000
整备质量(kg)	45870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	33/15	前悬/后悬(mm)	1492/1928
轴荷(kg)	10000/10000/13000/13000	最高车速(km/h)	90
备注:	1.该车为油田专用作业类车辆,专用装置为压裂泵,由一个动力端总成和一个液力端总成组成。用途:压裂泵是利用动力端传递的动力将吸入到液力端内的压裂液等液体增压,而后注入到油井中,以达到压裂岩层增加油气田产量的作用。2.侧防护装置材料为:铝合金,连接方式为螺栓连接。后下部防护装置材料为:Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸(宽 X 高)为 128mm×310mm,离地高度为 460mm。3.ABS 系统控制器型号/生产企业:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4460037680/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4.仅选用 1800+5400+1400 轴距的底盘车改装。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5467V54EGF1	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重型汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3600+1400/1800+4200+1400/1800+4500+1400 等		
轮胎规格	425/65R22.5/12.00R20/325/95R24/385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/11/3/3/16/4/4/16 等	前轮距(mm)	2092/2092/2005/2005
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1858/1858
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC11.44-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	327
MC13.50-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC13.48-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	356
MC11.43-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	319
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC13.50-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
	中国重型汽车集团有限公司		
	中国重型汽车集团有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	**企业网址**	