宇通牌 ZKH5043XYZBEV3B 型纯电动邮政车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	359
产品名称	宇通牌 ZKH5043XYZBEV3B 型纯电动邮政车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1675/1595/1565	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2140/2170；高 3130/2930/2830
整备质量(kg)	2690/2770/2800	货厢尺寸(mm)	长 4200/4160/4140 等；宽 2100；高 2100/1900/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1165/1470/1205/1430
轴荷(kg)	1820/2675	最高车速(km/h)	100
备注:	1、储能装置的种类/生产企业:磷酸铁锂电池/郑州深澜动力科技有限公司。2、电机型号/生产企业:TZ220XSYTB89/宇通客车股份有限公司,额定功率:65kw,峰值功率:120kW。3、ABS 型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,可选装 ABS 型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司、CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、侧防护连接方式为螺栓连接,材料为 Q235;可选装其他型式侧防护,连接方式为螺栓连接,材料为铝合金 6063 或复合材料。5、后下部防护装置连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为 510L+Q345 时,后下部防护装置截面尺寸 100mm×40mm,离地高度:420mm、440mm、460mm、480mm,选装材料为铝合金 6061 的后下部防护装置时,后下部防护装置截面尺寸 150mm×55mm,离地高度:400mm、420mm、440mm、460mm;选装液压尾板时,后下部防护装置连接方式为螺栓连接材料为圆形管 Q235A,截面尺寸为直径 121mm,离地高 430mm、453mm。6、车厢顶部封闭,不可开启。7、该车型可选装 ETC 车载装置;8、随底盘选装不同造型后组合灯、不同造型导流罩;9、该车型可选装右侧不开门、右侧单开门、右侧双开门货厢。10、货厢材质可选铝合金、复合材料。11、该车型可选装液压尾板,液压尾板收起状态的水平长度 280mm,液压尾板质量为 350kg。12、厢体内高(mm)/整车高度(mm)对应关系分别为:1800/2830,1900/2930,2100/3130。13、整备质量包含随车工具(反光背心、三角警示牌、停车楔),不含灭火器、不含备胎;14、货厢材质为复合材料时,底板(钢板)厚度 1.5mm,侧板厚度 18mm,重量 551kg、521kg;选装高强度铝合金材质时,底板厚度 2.0mm,侧板厚度 0.8mm,重量分别为 490kg、460kg、441kg。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

宇通客车股份有限公司	TZ220XSYTB89	0	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通集团有限公司	**企业网址**	