金麟牌 YJW5090XXDE6 型消毒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金麟牌	公告批次	359
产品名称	金麟牌 YJW5090XXDE6 型消毒车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2905	外形尺寸(mm)	6890×2400×3380
整备质量(kg)	6000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/11	前悬/后悬(mm)	1130/1960
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	103
备注:	该车主要专用装置是消毒装置,主要用于消毒、杀菌、除臭、城乡卫生管理; 选用 3800mm 轴距底盘,侧防护材料为 Q235A, 采用的连接方式为焊接,后防护装置材料为 Q235A; 截面尺寸 100×50mm,离地高度 290mm;连接方式:螺栓连接, ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司 .ABS 型号:ABS/ASR-12V-4S/4M, 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,选装后视镜.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1095SJ8CD2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3800/4400 等		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR/8.25R16LT 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9/6/6+5 等	前轮距(mm)	1745/1760/1521 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1630/1650 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
NV30-C6G	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	115
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
D4.0NS6B160	东风康明斯发动机有限公司	4000	118
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
Q28-156E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	115
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
YCY24155-61A	广西玉柴机器股份有限公司	2360	113
YN25PLUS160B	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
D2.5NS6B185H		2498	136
Q25D-162E60		2496	116

	东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	扬州金威环保科技有限公司	**企业网址**	